


00695 – Средство для удаления силикона медленное



Однокомпонентный
продукт



Протрите салфеткой
или чистой тканью

ОПИСАНИЕ

Смесь неагрессивных медленно испаряющихся растворителей для обезжиривания поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Удаляет силиконовые и жировые загрязнения с поверхностей, подлежащих окраске. Идеально подходит для обработки поверхностей при высоких температурах (летом), а также для очистки больших поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходные очищающие / обезжиривающие свойства
- Не агрессивен даже по отношению к однокомпонентным грунтам.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть готова к окраске.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используйте чистую ткань. Произведите следующие действия:

- Смочите ткань в 00695 Средстве для удаления силикона медленном и очистите поверхность
- Вытрите поверхность насухо чистой салфеткой

DIR 2004/42/CE: Материалы для подготовки и очистки ПВ/а – VOC в готовом к применению продукте: 850 г/л

Содержание VOC в данном готовом к применению продукте: не более 806 г/л.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Любые грунты или покровные материалы Lechler.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0235-RU
ОБНОВЛЕН 10/2007

Информация, представленная в данном документе, является добросовестной и правдивой, перед использованием были предприняты все возможные усилия по проверке, однако мы не можем принять ответственность за любую неточность. ЭТОТ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.