


## 00880 Средство для удаления силикона быстрое SILICONE REMOVER FAST



Продукт готов  
к применению



Используйте  
промышленную бумагу  
или чистую ткань

### ОПИСАНИЕ

Смесь неагрессивных низкокипящих растворителей для обезжиривания поверхностей.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в качестве средства для удаления силикона и обезжиривателя для поверхностей, подлежащих окраске. Рекомендуется использовать в холодное время года.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Очень высокая очищающая/обезжиривающая способность
- Не агрессивен по отношению к однокомпонентным грунтам
- Быстро испаряется.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть готова к окраске.

### НАНЕСЕНИЕ

Используйте чистую ткань следующим образом:

- Обработайте поверхность салфеткой или бумагой, смоченной в 00880 Средстве для удаления силикона быстрое.
- Вытрите насухо чистой салфеткой (никогда не оставляйте продукт высыхать на поверхности).

DIR 2004/42/CE: Материалы для подготовки и очистки ПВ/а – VOC в готовом к применению продукте: 850 г/л

Содержание VOC в данном готовом к применению продукте: не более 763 г/л.



Инструкция по применению п. **1235-RUS**

## **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ**

Все покровные материалы Lechler для авторемонта.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1235-RU**  
**ОБНОВЛЕН 03/2009**

Информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена и ее подлинность не вызывает сомнений. Компания-производитель не берет на себя ответственность за прочие ошибки в работе. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.