

00991 – МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА

ОПИСАНИЕ

Матирующая добавка на основе диоксида кремния и специальных связующих.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально для матирования MACROFAN HS прозрачных лаков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Равномерный матирующий эффект
- Устойчивость к образованию царапин
- Легко и полностью смешивается с материалами.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Процедура та же, что и для используемых глянцевых эмалей.

НАНЕСЕНИЕ

Приготовьте следующую смесь:

MACROFAN HS Прозрачные лаки (09792 - 01722 - 01111)

- **Полуглянцевые покрытия:** добавьте 30 частей 00991 Матирующей добавки к 100 частям прозрачного лака
- **Полуматовые покрытия:** добавьте 50 частей 00991 Матирующей добавки к 100 частям прозрачного лака

Добавьте отвердитель, исходя из количество прозрачного лака.

ПРИМЕР

	по объему/весу
09792 MACROFAN HS 2000 Прозрачный лак	1000 частей
00991 Матирующая добавка	500 частей
00362-00174-00379 HS Отвердитель	500 частей

Уменьшите вязкость готового материала путем добавления соответствующих разбавителей. При сушке в окрасочно-сушильной камере матовая пленка получается более блестящей, чем при воздушной сушке.

Матирующая добавка 00991 также подходит для применения с HS прозрачными лаками 09890-09896 (до 20%).

СУШКА

Сушка осуществляется в соответствии с инструкцией применения лака после выдержки 30-60 мин. при 20°C.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0198-RU ОБНОВЛЕН 12/2013

Информация, представленная в данном документе, является добросовестной и правдивой, перед использованием были предприняты все возможные усилия по проверке, однако мы не можем принять ответственность за любую неточность. ЭТОТ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.