


09940 – ANTISIL Антисиликоновая добавка



1000 мл +
10 мл

ОПИСАНИЕ

Антисиликоновая добавка.

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство, добавляемое в краску непосредственно в бачке окрасочного пистолета в максимальном количестве 1%, предотвращает образование силиконовых кратеров во время окраски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективность доказана в случаях, когда окраска производится в местах с высокой концентрацией взвешенных силиконовых частиц (несколько миллионных миллиграмма достаточно), которые оседают на окрашиваемой поверхности; при окраске поверхностей, предварительно обработанных силиконсодержащими средствами (полиролями, лубрикантами и т.п.), при использовании инструментов, загрязненных силиконсодержащими средствами, при обработке поверхностно-активными веществами.

НАНЕСЕНИЕ

Предназначен специально для 2К покровных красок, наполнителей и прозрачных лаков. Добавляйте средство постепенно и в минимальном количестве. Превышение количества средства может привести к обратному результату.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0121-RU
ОБНОВЛЕН 10/2007

Информация, представленная в данном документе, является добросовестной и правдивой, перед использованием были предприняты все возможные усилия по проверке, однако мы не можем принять ответственность за любую неточность. ЭТОТ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.