




BSB 61082 Компонент базовых красок MIX BASE



1000 мл +
500-1000 мл



14-15 сек. DIN 4
при 20°C:



20-30 мин. при 20°C

ОПИСАНИЕ

Бесцветная добавка для BSB базовых красок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для смешивания красок по трехслойной технологии (в соответствии с формулами). Облегчает процесс окраски «переходом» металликовыми красками, так как улучшает расположение металликового пигмента и устраняет возникновение эффекта «облачности».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легко наносится
- Быстро сохнет

НАНЕСЕНИЕ

Распылением.

Соотношение смешивания для окраски «переходом»:

по объему и весу

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

BSB Базовая краска, уже разведенная	1000 частей
61082 BSB Компонент базовых красок MIX BASE	500-1000 частей
00741-00742 AUTOREFINISHING Растворители	500-1000 частей

Вязкость распыления при 20°C: 14-15 сек. DIN 4

Диаметр дюзы: 1,2-1,5 мм; HVLP: 1,3 мм

Давление воздуха: 2-4 бар; HVLP: 1-2 бар

Количество слоев: 1-2.

При окраске «переходом» наносите покрытие извне внутрь зоны ремонта.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

- MACROFAN Прозрачные лаки

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0402-RU

ОБНОВЛЕН 12/2004

Информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена и ее подлинность не вызывает сомнений. Компания-производитель не берет на себя ответственность за прочие ошибки в работе. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.